

40Vmax XGT® Li-ion BL 1400W láncfűrész 35cm 3/8" 1,1mm Z UC004GZ

40Vmax • 24,8 m/s • 35 cm / 14"



MŰSZAKI JELLEMZŐK

XGT feszültség	✓
Akkumulátor névleges feszültség	40 V
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Maximális láncsebesség (terhelés nélkül)	24,8 m/s
Láncvezető hossza	350 mm (14")
Láncszem osztás	3/8 "
Láncállítás	0,043 / 0,050 "
Láncállítás	1,1 / 1,3 mm
Vezetőszemek száma	52
Lánc olajtartály	200 ml
Szénkefe nélküli motor	✓
Rezgésszint, favágás	5,0 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), favágás	1,5 m/s ²
Hangnyomás (L _{pA})	93 dB(A)
Hangteljesítmény (L _{WA})	101 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Könnyűsúlyú kialakítás a kezelő fizikai fáradtságának csökkentésére.
- A nagy olajbetöltő nyílás és a szemléltetőablak lehetővé teszi a kezelő számára, hogy könnyen ellenőrizze a olajsínt és utántöltsön ha szükséges.
- Main power switch with auto power-off function for battery saving and avoiding unintentional start up.
- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez
- Az akkumulátort védő áramkör véd a túlterhelés, túlzott lemerülés és túlhevülés ellen
- Állítható automatikus lánckenés nagy láncolaj tartállyal

EAN Kód 0088381751827

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

191H02-6

lánc 35 cm, sz:52, 1,1 mm, 3/8" 90PX



191G16-9

láncvezető 35 cm, 1,1 mm, 3/8"



419288-5

láncvédő burkolat 40 cm



782023-7

13-16 mm-es villáskulcs



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

191G16-9

láncvezető 35 cm, 1,1 mm, 3/8"



191H02-6

lánc 35 cm, sz:52, 1,1 mm, 3/8" 90PX



419288-5

láncvédő burkolat 40 cm



782023-7

13-16 mm-es villáskulcs

