

40Vmax XGT® Li-ion BL 1400W láncfűrész 25cm 1/4" 1,3mm Z FASZOBRÁSZ

UC006GZ

40Vmax • 24,8 m/s • 25 cm / 10"



MŰSZAKI JELLEMZŐK

XGT feszültség	✓
Akkumulátor névleges feszültség	40 V
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Maximális láncsebesség (terhelés nélkül)	24,8 m/s
Láncvezető hossza	250 mm (10")
Láncszem osztás	1/4 "
Láncállítás	0,050 "
Láncállítás	1,3 mm
Vezetőszemek száma	60
Lánc olajtartály	200 ml
Szénkefe nélküli motor	✓
Rezgésszint, favágás	2,8 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), favágás	1,5 m/s ²
Hangnyomás (L _{pA})	91 dB(A)
Hangteljesítmény (L _{WA})	99 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)

EAN Kód 0088381752091

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Könnyűsúlyú kialakítás a kezelő fizikai fáradtságának csökkentésére.
- A nagy olajbetöltő nyílás és a szemléltetőablak lehetővé teszi a kezelő számára, hogy könnyen ellenőrizze a olajsínt és utántöltsön ha szükséges.
- Main power switch with auto power-off function for battery saving and avoiding unintentional start up.
- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez
- Az akkumulátort védő áramkör véd a túlterhelés, túlzott lemerülés és túlhevülés ellen
- Állítható automatikus lánckenés nagy láncolaj tartállyal



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

194098-8

lánc -60, 1/4", 1,3 mm, 10" / 25 cm



168407-7

láncvezető 10", 25 cm, 1/4", -60, 1,3



782023-7

13-16 mm-es villáskulcs



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

168407-7

láncvezető 10", 25 cm, 1/4", -60, 1,3



194098-8

lánc -60, 1/4", 1,3 mm, 10" / 25 cm



782023-7

13-16 mm-es villáskulcs

