

40Vmax XGT® Li-ion BL 1600W láncfűrész 45cm 0,325" 1,1mm Z UC017GZ

40Vmax • 0 – 24,7 m/s • 45 cm / 18"



MŰSZAKI JELLEMZŐK

XGT feszültség	✓
Akkumulátor névleges feszültség	40 V
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Maximális láncsebesség (terhelés nélkül)	25,5 m/s
Láncvezető hossza	450 mm (18")
Láncszem osztás	0,325 "
Láncállítás	0,043 "
Láncállítás	1,1 mm
Vezetőszemek száma	70
Lánc olajtartály	260 ml
Szénkefe nélküli motor	✓
Rezgésszint, favágás	5,0 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), favágás	1,5 m/s ²
Hangnyomás (L _{pA})	94 dB(A)
Hangteljesítmény (L _{WA})	102 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3,0 dB(A)

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Könnyűsúlyú kialakítás a kezelő fizikai fáradtságának csökkentésére.
- A nagy olajbetöltő nyílás és a szemlélőablak lehetővé teszi a kezelő számára, hogy könnyen ellenőrizze a olajszintet és utántöltsön ha szükséges.
- Main power switch with auto power-off function for battery saving and avoiding unintentional start up.
- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez
- Állítható automatikus lánckenés nagy láncolaj tartállyal

EAN Kód 0088381763165

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

191X03-0

láncvezető 45 cm, 1,1 mm, 0,325"



191X04-8

lánc 45 cm, sz: 70, 1,1 mm, 0,325"



419242-9

láncvédő burkolat 40-45cm



782023-7

13-16 mm-es villáskulcs



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

191X03-0

láncvezető 45 cm, 1,1 mm, 0,325"



191X04-8

lánc 45 cm, sz: 70, 1,1 mm, 0,325"



419242-9

láncvédő burkolat 40-45cm



782023-7

13-16 mm-es villáskulcs

