

40Vmax XGT Li-Ion BL 0-25,5m/s láncfűrész 40 cm 0,325" 1,1 mm szerszámm. 1x5,0 Ah + RC

UC023GT101

40Vmax XGT Li-Ion BL láncfűrész



MŰSZAKI JELLEMZŐK

XGT feszültség	✓
Akkumulátor névleges feszültség	40 V
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Maximális láncsebesség (terhelés nélkül)	25,5 m/s
Láncvezető hossza	400 mm (16")
Láncszem osztás	0,325 "
Láncállítás	0,043 "
Láncállítás	1,1 mm
Vezetőszemek száma	64
Lánc olajtartály	200 ml
Szénkefe nélküli motor	✓
Rezgésszint, fávága	3,5 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), fávága	1,5 m/s ²
Hangnyomás (L _{pA})	93 dB(A)
Hangteljesítmény (L _{WA})	101 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3,0 dB(A)

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez
- Nagy teljesítmény kis tömeg mellett.
- Állítható automatikus lánckenés nagy láncolaj tartállyal

EAN Kód 0197050004277

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK