

40Vmax XGT Li-Ion BL 0-25,5m/s láncfűrész 35 cm 0,325" 1,1 mm Z

UC025GZ



MŰSZAKI JELLEMZŐK

XGT feszültség	✓
Akkumulátor névleges feszültség	40 V
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Maximális láncsebesség (terhelés nélkül)	25,5 m/s
Láncvezető hossza	350 mm (14")
Láncszem osztás	0,325 "
Láncállítás	0,043 "
Láncállítás	1,1 mm
Vezetőszemek száma	59
Lánc olajtartály	200 ml
Szénkefe nélküli motor	✓
Rezgésszint, favágás	3,5 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), favágás	1,5 m/s ²
Hangnyomás (L _{pA})	93 dB(A)
Hangteljesítmény (L _{WA})	101 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3,0 dB(A)

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Ergonomikus, puha markolatú fogantyú fokozott kényelmet biztosít
- A nagy olajbetöltő nyílás és a szemléltetőablak lehetővé teszi a kezelő számára, hogy könnyen ellenőrizze a olajsínt és utántöltsön ha szükséges.
- Main power switch with auto power-off function for battery saving and avoiding unintentional start up.
- Nagy teljesítmény kis tömeg mellett.
- Állítható automatikus lánckenés nagy lánccolaj tartállyal
- Állítható automatikus lánckenés nagy lánccolaj tartállyal

EAN Kód 0197050004314

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

782023-7

13-16 mm-es villáskulcs



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

782023-7

13-16 mm-es villáskulcs

