

40Vmax XGT® Li-ion BL sövényvágó F 75cm Z UH005GZ



MŰSZAKI JELLEMZŐK

XGT feszültség	✓
Akkumulátor névleges feszültség	40 V
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Percenkénti löketek száma (SPM)	2000 / 3600 / 5000 min ⁻¹
Késhossz	750 mm
Max. ágvastagság	23,5 mm
Fogak közötti távolság	35 mm
Folyamatos használat XGT® 40Vmax / 4,0 Ah	80 / 155 / 365
Szénkefe nélküli motor	✓
Hangteljesítmény (L _{WA})	97 dB(A)
Hangnyomás (L _{pA})	89 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Rezgésszint, sövénynyírás	3,1 / 2,7 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), sövénynyírás	1,5 m/s ²
Termék méretek (H x SZ x M)	1263 x 223 x 191

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Megbízható vágási teljesítmény, hasonlóan a benzines/AC sövénynyírókhoz.
- Optimális pengeforma a sima vágás és a hosszú üzemidő érdekében.
- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez
- A terhelés nélküli folyamatos üzemidő teljes akkumulátortöltöttség esetén ugyanannyi vagy hosszabb, mint egy teletankolt benzínmotoros gépnél.
- Kettős működésű kapcsoló a nagyobb biztonság érdekében
- Az állandó fordulatszám-szabályozás terhelés alatt is állandó sebességet tart fenn
- A fordított forgási rendszer felszabadítja a pengét, ha vastag ágak beszorítják.
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony

EAN Kód 0088381743730

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

412393-7

takarófedél XGT® akkumulátorokhoz



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

412393-7

takarófedél XGT® akkumulátorokhoz

