

40Vmax XGT® Li-ion BL sövényvágó D 75cm Z

UH007GZ

40Vmax • 750 mm • 25 mm



MŰSZAKI JELLEMZŐK

XGT feszültség	✓
Akkumulátor névleges feszültség	40 V
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Percenkénti löketek száma (SPM)	2000 / 3000 / 4000 min ⁻¹
Késhossz	750 mm
Max. ágvastagság	25 mm
Fogak közötti távolság	38 mm
Folyamatos használat XGT® 40Vmax / 4,0 Ah	65 / 105 / 185
Szénkefe nélküli motor	✓
Hangteljesítmény (L _{WA})	92 dB(A)
Hangnyomás (L _{pA})	84 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Rezgésszint, sövénynyírás	3,4 / 3,1 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), sövénynyírás	1,5 m/s ²
Termék méretek (H x SZ x M)	1274 x 223 x 191

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Kettős működésű kapcsoló a nagyobb biztonság érdekében
- Az állandó fordulatszám-szabályozás terhelés alatt is állandó sebességet tart fenn
- A fordított forgási rendszer felszabadítja a pengét, ha vastag ágak beszorítják.
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony

EAN Kód 0088381743884

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK