

40Vmax XGT® Li-ion BL oldalmarkolatós sövényvágó 75cm 1x4,0Ah

UH014GM101



MŰSZAKI JELLEMZŐK

XGT feszültség	✓
Akkumulátor névleges feszültség	40 V
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Percenkénti löketek száma (SPM)	2000 / 3600 / 5000 min ⁻¹
Késhossz	750 mm
Max. ágvastagság	23,5 mm
Fogak közötti távolság	35 mm
Folyamatos használat XGT® 40Vmax / 4,0 Ah	80 / 155 / 380
Szénkefe nélküli motor	✓
Hangteljesítmény (L _{WA})	92 dB(A)
Hangnyomás (L _{pA})	81 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Rezgésszint, sövénynyírás	3,2 / 2,5 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), sövénynyírás	1,5 m/s ²
Termék méretek (H x SZ x M)	1225 x 270 x 150

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- A fordított forgási rendszer felszabadítja a pengét, ha vastag ágak beszorítják.
- Optimális pengeforma a sima vágás és a hosszú üzemidő érdekében.
- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony

EAN Kód 0088381754170

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TERMÉKEK

191B26-6

XGT® akkumulátor 4,0 Ah



191E07-8

40V max XGT® Li-ion gyorsöltő

