

akkumulátoros fűkasza

UR006GZ06



MŰSZAKI JELLEMZŐK

XGT feszültség	✓
Akkumulátor névleges feszültség	40 V
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Üresjárat fordulatszám	0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Vágásszélesség	255 / 305 / 430 mm
Orsó menet	M10 x 1,25 LH
Markolat típusa	U
Hangteljesítmény (L _{WA})	88,4 - 95,4 dB(A)
Hangnyomás (L _{PA})	77 - 82,9 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	0,5 - 2,4 dB(A)
Gép tömege akkumulátorral	5,7 - 6,9 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	1815 x 677 x 540 mm
Damill átmérő	2,0 / 2,4 mm
Szénkefe nélküli motor	✓
Rezgésszint, fém 2-pengés	≤ 2,5 m/s ²

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- ADT (Automatikus sebesség és nyomatékszabályozás) - beállítja a sebességet és nyomatékot a használat közben az optimális teljesítmény eléréséhez
- Aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), ha a forgás hirtelen megáll, a motort kikapcsolja
- Az akkumulátort védő áramkör véd a túlterhelés, túlzott lemerülés és túlhevülés ellen
- A hátulra szerelt motor a szerszám egyensúlyát a motoros fűnyírókhoz hasonlóvá teszi.

EAN Kód 0088381772587

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

191D90-9

félautomata damilfej M10x1,25LH



196129-9

kettős vállheveder EM4351UH



198345-9

fűkasza vágókés



198383-1

255mm műanyag vágópengés fej



783202-0

imbuszkulcs 4mm

