

akkumulátoros fűkasza

UR016GM101



MŰSZAKI JELLEMZŐK

XGT feszültség	✓
Akkumulátor névleges feszültség	40 V
Üresjárat fordulatszám	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Vágásszélesség	230 / 255 / 330 mm
Orsó menet	M10 x 1,25 LH
Markolat típusa	U
Hangteljesítmény (L _{WA})	94,1 dB(A)
Hangnyomás (L _{pA})	82,2 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	1,5 - 3 dB(A)
Gép tömege akkumulátorral	4,7 - 5,3 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	1792 x 625 x 537 mm
Damil átmérő	2,0 mm
Szénkefe nélküli motor	✓
Rezgésszint, műanyagszál	≤ 2,5 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), műanyagszál	1,5 m/s ²
Rezgésszint, fém 2-pengés	≤ 2,5 m/s ²

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Irányváltó kapcsoló a beszorult fű egyszerű eltávolításához a vágószerszámról.
- Aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), ha a forgás hirtelen megáll, a motort kikapcsolja
- Elektromos fék a maximális termelékenység és a fokozott kezelői biztonság érdekében
- Szénkefementes, minimális karbantartást igénylő, hosszú élettartamú motor
- Az akkumulátort védő áramkör véd a túlterhelés, túlzott lemerülés és túlhevülés ellen
- ADT (Automatikus sebesség és nyomatékszabályozás) - beállítja a sebességet és nyomatékot a használat közben az optimális teljesítmény eléréséhez
- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez

EAN Kód 0088381779456

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK