

40Vmax XGT® Li-ion BL AFT multi motor Z UX01GZ

40Vmax • 0 - 9 700 perc⁻¹



MŰSZAKI JELLEMZŐK

XGT feszültség	✓
Akkumulátor névleges feszültség	40 V
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Szénkefe nélküli motor	✓
Üresjárat fordulatszám	0 - 5700 / 8200 / 9700 min ⁻¹
Érintésvédelmi osztály (IP)	IPX4
Hangteljesítmény (L _{WA})	86,6 - 104 dB(A)
Hangnyomás (L _{pA})	76,1 - 100 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	0,2 - 3 dB(A)
Termék méretek (H x SZ x M)	1001 x 320 x 209 mm
Gép tömege akkumulátorral	5,3 - 12,5 kg
Markolat típusa	O

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Ergonomikusan kialakított új huroknyél kényelmesen illeszkedik a felhasználó kezébe
- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez
- Aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), ha a forgás hirtelen megáll, a motort kikapcsolja
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony
- 3 sebesség fokozat (alacsony / közepes / magas) lehetőséget ad a felhasználónak, hogy a készülék sebességét a felhasználásnak legmegfelelőbben tudja kiválasztani
- Változtatható fordulatszám szabályzással

EAN Kód 0088381733151

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

198893-8

damilfej 2,0 mm, M10 x 1.25 LH



783202-0

imbusz kulcs 4mm



831304-7

tartozék zsák



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

191E24-8

1000mm szár hosszabító



195709-8

Cultivator attachment set



196257-0

490mm sövényvágó feltét hajlítható 1



198893-8

damilfej 2,0 mm, M10 x 1.25 LH



199317-7

600x250mm seprűgép feltét



782210-8

17-es csavarkulcs



783202-0

imbusz kulcs 4mm



831304-7

tartozék zsák

